

متخصص WD-40

PTFE

زيت تشحيم جاف بال مضاد للاحتكاك



المنتج WD-40 متخصص زيت تشحيم جاف بال PTFE مضاد للاحتكاك يحتوي على بولي تترافلور الإيثيلين، الذي يترك فيلمًا جافًا على السطح، مما يسمح بتشحيم محسن دون جذب الغبار أو الأوساخ أو الزيوت. يجف بسرعة ويمكن أيضًا استخدامه كعامل فصل. متوافق مع جميع المعادن، والبلاستيك، والزجاج، ويمكن استخدامه في نطاق واسع من درجات الحرارة (-45 درجة مئوية إلى +260 درجة مئوية) وصيغته معتمدة من H2 بواسطة NSF.

المواصفات التقنية :

متخصص WD-40 زيت تشحيم جاف بال PTFE مضاد للاحتكاك	الخصائص الفيزيائية
سائل أصفر عميق مع غيمات خفيفة	المظهر
0,70-0,72	الكثافة النسبية (سائل)
1 048 كجم	خصائص الضغط الشديد (ASTM D-3233)
من -45 درجة مئوية إلى +260 درجة مئوية	درجة حرارة الاستخدام
غير قابل للامتزاج	قابلية الذوبان في الماء
معادن، بلاستيك وزجاج	التوافق
ندبة عميقة بعمق 0,43 مم	اختبار التآكل بأربع كرات (ASTM D-4172)
40% من التآكل خلال 24 ساعة	الحماية ضد التآكل (ASTM B-117)
الفئة H2، رقم 145371	تسجيل NSF

التطبيقات النموذجية :

- غليسير • محاور • مشاوي • مخاريط • أدوات كهربائية محمولة
- أففال • أغلاقات • عجلات • ناقلات • سلاسل وكابلات
- مفصلات • قوالب بلاستيكية • زلاجات طابعات ثلاثية الأبعاد



المنتج مصنف شديد القابلية للاشتعال وفقًا للتشريعات السارية، يُرجى قراءة احتياطات الاستخدام قبل الاستعمال