

متخصص WD-40

زيت قطع

جميع العمليات التشغيلية



تركيبة WD-40 المتخصصة زيت قطع لجميع العمليات التشغيلية تتكون من مزيج من الزيت المعدني، بالإضافة إلى مركبات كيميائية وإضافات توفر مقاومة للضغوط الشديدة. تم تطويرها لمنع التآكل، وتسهيل عمليات التشغيل، وتقليل معاملات الاحتكاك وكذلك تراكم الحرارة على جميع المعادن. وبالتالي، يزيد هذا المنتج من عمر أدوات قطع المعادن وأدوات الحفر.

المواصفات التقنية :

الخصائص الفيزيائية	زيت القطع لجميع عمليات التشغيل. متخصص WD-40
المظهر	سائل بني
اللزوجة الحركية عند 40 درجة مئوية	22,27 mm ² /s
الكثافة النسبية (السائل)	0,94 - 0,97
درجة حرارة الاستخدام	من 20- درجة إلى 160+ درجة
اختبار التآكل بأربع كرات (ASTM D-4172)	ندبة عميقة بعمق 0,59 مم
تحديد محتوى الكبريت النشط (ASTM D-1662)	0,87%
الذوبانية في الماء	غير قابل للامتزاج
مقاومة الأحمال (طريقة فاليكس ASTM D-5620A)	المدة: 8 دقائق عند 136 كجم
اختبار التآكل على آلة فاليكس (ASTM D-2670)	5 أسنان تالفة عند 113 كجم لمدة 5 دقائق وعند 320 كجم لمدة 15 دقيقة

التطبيقات النموذجية :

- شفرات المنشار
- أقراص
- أدوات الحفر
- أدوات التلقيم
- أدوات الفريز



المنتج مصنف شديد القابلية للاشتعال وفقاً للتشريعات السارية، يُرجى قراءة احتياطات الاستخدام قبل الاستعمال