

متخصص WD-40 منظف فرامل الدراجة النارية



المنتج WD-40 متخصص منظف فرامل الدراجة النارية هو مزيج من دهون عالي الأداء شديد التطاير يعتمد على المذيبات، يجف بسرعة وقد تم تصميمه لإزالة الدهون والغبار والزيوت من الفرامل ومكونات أخرى للمركبات

المميزات والفوائد :

- نفاثة عالية الضغط لتطبيق دقيق في المناطق الصعبة الوصول.
- تدفق عالي يسمح بإزالة الدهون ميكانيكيًا.
- خالي من الرواسب.
- يذيب جميع الزيوت والدهون من المركبات.
- يزيل الغبار من الفرامل والقباض.
- يُزيل الصرير عند الفرامل.
- يمنع انزلاق القباض الناتج عن المكونات المتسخة.
- صمام بزواوية 360° يتيح استخدام المنتج مقلوبًا في المناطق التي يكون فيها التطبيق صعبًا.

المواصفات التقنية :

منظف فرامل الدراجة النارية . متخصص WD-40	الخصائص الفيزيائية
سائل شفاف عديم اللون برائحة عضوية مميزة لا ينطبق (منتج غير مائي)	المظهر
حوالي 0.710 عند 20 درجة مئوية	درجة الحموضة
سائل رقيق وغير لزج. شديد التطاير	الكثافة
100	لزوجة المنتج
> 90	العناصر غير المتطايرة % بالوزن
شديد القابلية للاشتعال، نقطة الوميض أقل من -20 درجة مئوية	المحتوى النشط % بالوزن في الحالة
محلول من النفط الخفيف المعالج هيدروجينيًا (البتترول) والإيزوبروبانول مع دافع يعتمد على ثاني أكسيد الكربون	قابلية الاشتعال، في الحالة
درجة الحرارة المحيطة فقط	التركيب، في الحالة
بخاخ سعة 500 مل	درجة حرارة الاستعمال
	التعبئة

التطبيقات النموذجية :

- المكابس
- المكونات الوظيفية لأنظمة الفرامل أو القباض
- أفراس الفرامل أو القباض

تعليمات الاستعمال :

ضع وعاء تصريف تحت منطقة العمل. رش المنتج بسخاء على السطح المراد معالجته واترك السائل الملوث يتسرب إلى الوعاء. استخدام فرشاة قد يسهل الإزالة إذا كانت التلوث كبيرًا أو صعب الإزالة. أزل المنتج الزائد بقطعة قماش ناعمة ماصة. اختبر دائمًا عمل الفرامل بعد التنظيف. قبل استخدامه على البلاستيك، تأكد من أن المنتج مناسب من خلال اختباره على منطقة مخفية.

لا تستخدمه على العناصر الزخرفية أو على التكسية، حيث قد يؤثر المنتج على الطلاءات؛ أو على المكونات البلاستيكية أو المطاطية؛ أو على الأسطح الساخنة.



المنتج مصنف شديد القابلية للاشتعال وفقًا للتشريعات السارية، يُرجى قراءة احتياطات الاستخدام قبل الاستعمال