

LUBRIFICANTE SECO COM PTFE

ANTIFRICÇÃO



SPECIALIST®

O Lubrificante Seco com PTFE WD-40 Specialist® contém Poly Tetra Fluor Etileno que proporciona uma excelente lubrificação e proteção reduzindo a fricção e o desgaste de ferramentas e metais.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ⊕ Compatível com plásticos, metais e vidro.
- ⊕ Facilita a remoção de moldes.
- ⊕ Resistente à sujidade, pó e óleo.
- ⊕ Suporta temperaturas de -45°C a 260°C.

NSF Registo H2 #145371

RECOMENDADO PARA



INFORMAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

PROPRIEDADES

Aparência
Densidade relativa (líquida)
Temperatura de utilização
Teste de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)
Propriedades em extrema pressão (ASTM D-3233)
Compatibilidade
Proteção anticorrosão (ASTM B-117)
Registo NSF
% de água
Lubrificação de longa duração (ASTM5620A)

LUBRIFICANTE SECO COM PTFE ANTIFRICÇÃO

Ligeiramente turvo, líquido amarelo profundo
0,70 - 0,72
-45°C até +260°C
0,43 mm de cicatriz profunda
1048 kg
Metais, plásticos e vidros
40% em 24 horas
Categoria H2, Nº145371
<0,1%
0,51 minutos

