

LUBRIFICANTE DE CORRENTES

ALL CONDITIONS

"PARA TODO O TIPO DE CONDIÇÕES"



SPECIALIST

RESUMO DO PRODUTO

A sua fórmula com PTFE proporciona uma excelente lubrificação tanto em condições secas como húmidas. Reduz o atrito e o desgaste da corrente. Penetra nas juntas da corrente e deixa uma película protetora que ajuda a prevenir a corrosão.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ⊕ Reduz o atrito
- ⊕ Reduz o desgaste
- ⊕ Melhora o rendimento

RECOMENDADO PARA

CORRENTE	DESVIADOR	PRATO E CASSETE
----------	-----------	-----------------

INFORMAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

PROPRIEDADES

Aspetto	Líquido amarelo claro.	Inflamabilidade	Extremamente inflamável, ponto de inflamação inferior a -20°C.
Formato	Aerossol de 250ml.	Temperatura de Utilização	Temperatura ambiente.
Densidade	0,885 a 20°C (base)		

Composição

Óleo mineral altamente refinado com aditivos antidesgaste, anticorrosivos e PTFE. Repele a água e reduz o atrito.

LATA	UNIDADES	6		
	CÓD. BARRAS	5032227347038		
PALETE	Nº CAMADAS	7	ALTURA (m)	1,337
	Nº CAIXAS X CAMADA	46	PESO BRUTO (kg)	426,19
	Nº CAIXAS X PALETE	322	LATAS X PALETE	1932
CAIXA	CÓD. CAIXA	34911	PESO (kg)	1,59
	CÓD. BARRAS	05032227349117	DIMENSÕES (mm) largura x fundo x altura	113 x 117 x 191

