

WD-40 SPECIALIST® LUBRIFIANT CHÂÎNE MOTO CONDITIONS SÈCHES



Le WD-40 SPECIALIST® LUBRIFIANT CHÂÎNE MOTO CONDITIONS SÈCHES est incolore et entièrement synthétique avec d'excellentes propriétés d'adhérence, conçu pour les utilisations à haute vitesse et fortes contraintes, comme les chaînes de moto. Sa viscosité initialement faible lui permet de pénétrer dans les maillons avant d'épaissir pour rester en place.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Lubrification longue durée
- Entièrement synthétique
- Contient des additifs anti-usure et adaptés aux pressions extrêmes pour une meilleure résistance en charge
- Pénètre avant d'épaissir
- Formule anti-égouttement
- L'application précise au pulvérisateur minimise les pertes de produit
- Empêche la pénétration de l'eau
- Compatible avec les chaînes à joints toriques ou basse friction en X ou en Z
- Idéal pour les conditions sèches

DONNÉES TECHNIQUES :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	WD-40 SPECIALIST® LUBRIFIANT CHÂÎNE MOTO CONDITIONS SÈCHES
Aspect	Liquide incolore et collant
pH	Sans objet
Densité	app. 0,78 à 20 °C
Inflammabilité en l'état	Extrêmement inflammable, point éclair inférieur à -20 °C
Composition, en l'état	Solution de lubrifiant synthétique, de modificateurs de viscosité, d'additifs anti-usure et pressions extrêmes dans un solvant hydrocarbure aliphatique et propulseur à la base de butane/isobutane/propane
Température d'utilisation	Température ambiante
Conditionnement	Aérosol 400 ml

APPLICATIONS TYPIQUES :

Chaînes de moto hautes vitesses • Toutes pièces de métal en mouvement

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Bien secouer l'aérosol avant utilisation. Tenez l'aérosol droit et pulvérisez directement sur la chaîne. Laissez poser quelques minutes pour laisser le temps au lubrifiant de pénétrer et d'épaissir.



PRODUIT CLASSÉ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE SELON LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION.